QUIADSA
INDUSTRIAS QUÍMICAS DEL ADHESIVO, S.A.

FECHA: 14/12/2010

EDICIÓN: 1

INFORMACIÓN TÉCNICA
BRIK-CEN PLASTE + JUNTAS

COMPOSICIÓN

Emplaste basado en una dispersión acrílica en base agua, sin disolventes.

APLICACIÓN

Pasta para rellenar juntas de azulejos, baldosas y superficies de cerámica. Uso en interiores y exteriores, especial para baños y cocinas por su resistencia al agua, a la humedad ambiente y a los mohos.

CARACTERÍSTICAS

Elevada resistencia al agua y ala humedad ambiente. Gran manejabilidad del producto .
Adhiere sobre todo tipo de superficies y tiene un tiempo de secado rápido. Recomendado para exteriores, baños y cocinas.

MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre superficies limpias, secas y libres de polvo, grasas y ceras. Previo a su uso, limpiar, rascar y sanear las juntas.
Agitar el tubo, cortar la cánula y aplicar directamente sobre la superficie con ayuda de una espátula fina o con el dedo húmedo.
Dejar secar 30 minutos y limpiar los restos con un paño húmedo. La espátula u otros utensilios empleados e amasa
Para un óptimo uso, aplique el producto a una temperatura comprendida ente +5 y +35ºC.
La espátula u otros utensilios empleados en la aplicación se limpian fácilmente con agua.

ALMACENAJE

Mantener el producto protegido de las heladas.

CADUCIDAD

Almacenar en lugar fresco y seco. Temperatura de almacenaje recomendada entre +5ºC y +35ºC. Consumir preferentemente antes de los 24 meses desde su fabricación.

PRESENTACIÓN

Tubos de 150 ml

PRECAUCIONES

Para mayor información y precauciones de empleo consulte la ficha de datos de seguridad del producto.

NOTA

En caso de duda, les rogamos consulten a nuestro departamento técnico, el cual les indicará el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la elección del mismo.

La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la utilización y/ó

aplicación final de nuestros adhesivos queda fuera de nuestro control, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es el responsable de confirmar y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros estándares de calidad.